

Exhibit 8

INFRATECH

Enter the word

[Productions](#)

- [Прицелы ночного видения](#)
- [ИК осветители](#)
- [Приборы ночного видения](#)
- [Дневная оптика](#)

[About us](#)[Price](#) [Fotogallery](#) [Contacts](#)

INTERNET ARCHIVE

Wayback Machine

3 captures

25 May 2015 - 27 Aug 2016

www.infratech.ru/en/produkcija/100/

Go

MAY

2015

[Home](#)

InfraTech IT-1TWS-310AH

InfraTech IT-1TWS-310AH

**1 015 700**640x480, 30 Hz, 17 μ m, 3,3x[To Order](#)

Dear Clients!

To purchase, please fill out the form below.

*Name: *Address: *Telephone: *E-mail: Numbers: Coments:

1 3 0 9

Send

Cancel



News

02.10.2014

[Фотогалерея](#)To view three-dimensional image of the goods must be installed [Adobe Reader X](#)[Международная выставка «ARMS & Hunting 2014»](#)

Матрица

Тип сенсора

Частота, Гц



Разрешение

неохлаждаемая микроболометрическая матрица (FPA)

25-30

640x480

Приглашаем Вас посетить наш стенд F52 на Международной выставке «ARMS & Hunting 2014», которая будет проходить с 09 по 12 октября в выставочном комплексе Гостиный двор г. Москва.

Размер пикселя , мкм	17	01.07.2014
Спектральный диапазон , мкм	8÷14	
Чувствительность , мК	<50	
Принцип калибровки	без затвора	
Оптика		
Объектив	100 мм, F/1,35	01.02.2013
Минимальная дистанция фокусировки	10	
, м		
Оптическое увеличение , крат	3,3	Thermal sight
Цифровое увеличение	x2, x4, x8	
Угол поля зрения , град	6,2x4,6	
Шаг выверки , см/100м	1,4	01.02.2013
Диоптрийная настройка	-5...+2	
Удаление выходного зрачка , мм	55	The new site
Электроника		
Тип дисплея	AMOLED (цветной)	
Разрешение дисплея	800x600	
Видеовыход	PAL/NTSC	
Питание , В	3÷6	
Источник питания	2x RCR123A	
Эксплуатационные параметры		
Диапазон температур , °C	-40...+60	
Относительная влажность , %	98	
Ударная нагрузка , g	800	
Степень защиты	IP67	
Габаритные размеры , мм	281x88x82	
Вес , кг	0,8	

[Home](#)[About us](#)[Productions](#)[Price](#)[Fotogallery](#)[News](#)[Contacts](#)[Карта сайта](#)



Выполняется запрос